



普通加工許容差 JIS 中級

| | |
|---------------|------|
| 6以下 | ±0.1 |
| 6を超え 30以下 | ±0.2 |
| 30を超え 120以下 | ±0.3 |
| 120を超え 400以下 | ±0.5 |
| 400を超え 1000以下 | ±0.8 |

注記 1) 製品の取扱説明書を確認の上、施工・使用して下さい。

| カタログ品番 | 呼び径 | | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | 結合部 ねじ |
|-----------|------|-------|------|----|------|-----|----|------|-----------|
| | Aねじ | フレキ径φ | | | | | | | |
| SKO-1316 | R1/2 | 16 | 30.5 | 14 | 20 | 7.2 | 26 | 28 | M24×P2.0 |
| SKO-13168 | R1/2 | 16.8 | 30.5 | 14 | 20 | 7.2 | 26 | 28 | M24×P2.0 |
| SKO-2020 | R3/4 | 20 | 33 | 16 | 21.5 | 7 | 30 | 32.5 | M27×P2.0 |

| 部番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|----|-------------|---------|--------|
| ① | 金具本体(オス) | C3604BD | メッキ |
| ② | シリコンシールパッキン | シリコンゴム | 耐熱100℃ |
| ③ | シリコンOリング | シリコンゴム | 耐熱100℃ |
| ④ | Oリング押さえ | ナイロン66 | 耐熱100℃ |
| ⑤ | ナット | C3604BD | メッキ |