トイレ改修工事に最適!

KISS

差込式プラグで
防臭効果が期待できます!



排水管(VP)用 管端養生プラグ 実用新案出願中

KISS NSプラグ

独立気泡ポリエチレンフォームで密着性抜群!
ニオイの侵入を抑えます。

目立つ製品色を採用

破損や施工忘れのリスクを軽減!

壁面でも使える!

管とプラグ外径が同径なので
貫通穴が最小でOK!

アダプタがあっても取付が容易です!



繰り返し使える!

接着剤不要で再利用可! 繰り返し使えて
コスト削減できます。



超軽量!

軽量で扱いやすく、施工や運搬の負担を
軽減します。



仕上げ後も使える!

差込式プラグなので
高さ0の開口部にも使えます。



排水管（VP）用 管端養生プラグ

KISS NSプラグ

床シート仕上+掃除口の施工時にもお役に立ちます！



床仕上げ工事にもおすすめ！

セルフレベリング剤（モルタル仕上）施工後、
シート厚を考慮して管をカットすることで、
シート貼り後の管切断工程がなくなります！



①NSプラグを挿入。 ②セルフレベリング剤施工。 ③器具接続高さで菅をカット。 ④床シートを施工。 ⑤NSプラグを取付。 ⑥掃除口を取り付けて完了！

品 名	品 番	適用管（呼び径）	外径（mm）	材 質	価 格	入数（ ）内小袋
NSプラグ	NSP-40	VP40	48	ポリエチレン（PE）	オープン価格	100（10）
	NSP-50	VP50	60			100（10）
	NSP-65	VP65	76			100（10）
	NSP-75	VP75	89			50（10）
	NSP-100	VP100	114			50（10）



VP100用 VP75用 VP65用 VP50用 VP40用

⚠ 使用上のご注意

- 止水、気密保持、耐圧用途には使用しないでください。
- 強い衝撃、圧縮、引っ張り、摩擦により変形・破損することがあります。
- 管端部に割れ、欠け、著しい変形、バリ、管内に油分、水分、泥、付着物がないことを確認してください。→管端・管内の状態が悪い場合、十分な保持力が得られない恐れがあります。
- 火気、溶接火花、切断火花、高温部の近くで使用しないでください。
- 本製品の上に乗る、踏みつける、重量物を載せる行為はしないでください。→破損や脱落により、転倒・けがの原因となります。
- 使用後は汚れや水分を取り除き、直射日光・高温多湿を避けて保管してください。→変形・劣化により、正常な養生ができなくなる恐れがあります。

KISS 三和商工グループ

http://www.kiss-sanwa.co.jp/

三和商工株式会社

大阪本社 〒531-0071 大阪市北区中津4丁目6番16号
TEL（06）6374-0721 FAX（06）6374-0724

前橋営業所 〒371-0844 前橋市古市町1丁目58番地10
TEL（027）251-8525 FAX（027）253-1731

福岡三和株式会社

福岡本社 〒810-0053 福岡市中央区鳥飼3丁目1番9号
TEL（092）771-8147 FAX（092）761-5506

北九州営業所 〒802-0061 北九州市小倉北区三郎丸1丁目11番22号
TEL（093）931-3939 FAX（093）931-3968

鹿児島三和株式会社

鹿児島本社 〒890-0061 鹿児島市天保山町5番11号
TEL（099）253-1227 FAX（099）253-0189

2026.09